

CINTA ESPUMA ELASTOMÉRICA

MAYO 25



Descripción

La cinta de espuma Safe Energy® es una cinta aislante flexible, de celda cerrada y libre de halógenos, basada en NBR, con un adhesivo sensible a la presión aplicado en fábrica que se adhiere firmemente y forma una unión duradera.

Diseñada para HVAC | Refrigeración | Tuberías de agua caliente y fría.

Formato

Largo: 10 m
Ancho: 5 cm
Espesor: 3 mm

Especificaciones

PROPIEDADES	UNIDAD	MÉTODO ENSAYO	ESTÁNDAR	VALOR MEDIDO
Densidad	kg/m ³	JIS K 6767	60 ± 20	56
Resistencia a la compresión (25% deformación)	kPa	JIS K 6767	1 ~ 5	2
Resistencia a la tracción	Kpa	JIS K 6767	>100	158
Resistencia al desgarro	kN/m	JIS K 6767	≥ 0.5	0.7
Elongación a la rotura	%	JIS K 6767	>100	142
Resistente al despegue	N/25mm	-	>5	8
Temperatura de uso	°C	-	-	-30 ~ 80

JIS K 6767 (NORMA JAPONESA INCLUYE MÉTODOS DE PRUEBA PARA MATERIALES POLIMÉRICOS CELULARES FLEXIBLES)

